

Série PT-P900

Rotuladores Eletrônicos Profissionais

Os rotuladores de mesa sem fio da Brother, PT-P900W e PT-P950NW, que imprimem etiquetas laminadas por transferência térmica, vêm com uma solução completa que incluem uma impressora, um software de criação e impressão de etiquetas, acessórios opcionais preparados para o futuro e uma ampla gama de fitas com certificação UL. Esses pequenos rotuladores produzem uma ampla variedade de etiquetas laminadas de excelente qualidade a uma resolução de 360 dpi e com uma altura de impressão de até 32 mm em uma fita de 36 mm, e possuem embutido um cortador automático de duas lâminas que pode produzir uma tira de etiquetas pré-cortadas.

O rotuladores PT-P900W e PT-P950NW são soluções completas para sua demanda por etiquetas de qualidade premium e grande durabilidade em ambientes extremos. Nossas fitas TZe e HGe são resistentes a produtos químicos, a raios ultravioletas e à abrasão – ideais para uso industrial.



PT-P900W

PT-P900W com Bateria

PT-P950NW com TDU

Ampla diversidade de métodos de impressão e de opções de conectividade



Bluetooth® & Wi-Fi®



Garantia Limitada



Aplicativo
Cable Label Tool



Aplicativo
Mobile Transfer Express

brother
at your side

Especificações Técnicas

Modelos	PT-P900W	PT-P950NW
Tipo de impressora	Rotulador eletrônico de mesa	Rotulador eletrônico de mesa com rede
Tecnologia de impressão	Transferência térmica em fita laminada	
Resolução de impressão	360x360 dpi (padrão), 360x720 dpi (alta resolução), 360x180 dpi (rascunho)	
Largura de impressão	1,26" (32 mm)	
Velocidade de impressão	Até 2,3 ips (60 mm/s) a 360x360 dpi, até 3,1 ips (80 mm/s) a 360x180 dpi	
Cortador	Cortador automático de duas lâminas (corte completo com tiras fáceis de destacar)	
Mídia	Fitas HGe & TZe, espaguete termorretrátil HSe, cartuchos de etiquetas pré-cortadas FLe	
Tamanhos de fita (largura)	36 mm, 24 mm, 18 mm, 12 mm, 9 mm, 6 mm, 3,5 mm	
Interfaces	Wi-Fi WLAN 802.11b/g/n, USB 2.0, Serial RS-232C	Ethernet (10/100Base-TX), Wi-Fi WLAN 802.11b/g/n, USB 2.0, Host USB, Serial RS-232C, Bluetooth v2.1 (opcional)
Protocolos LAN IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (IP Automático), mDNS, WINS, Resolução de Nomes NetBIOS, Resolvedor de DNS, LPR/LPD, Porta Raw Personalizada/Port9100, Servidor FTP, Cliente e Servidor TFTP, Serviços Web ICMP, Respondedor LLMNR, SNMPv1/v2c	
Protocolos LAN IPv6	NDP, RA, Resolvedor de DNS, LPR/LPD, mDNS, Porta Raw Personalizada/Port9100, Servidor FTP, SNMPv1, Cliente e Servidor TFTP, ICMP, Respondedor LLMNR, SNMPv1/v2c	
Segurança wireless	SSID (32 caracteres), WEP 64/128 bits, WPA2-PSK (AES), LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAPTLS, EAP-TTLS	
Sistemas operacionais	Windows Server 2012 R2/2012/2008 R2/2008 (32/64 bit), Windows 10 (32/64 bits)/ 8 (32/64 bits) / 7 (32/64bits), Windows Vista (32/64bits), Mac OS X 10.10x – 10.8x, Android 1.6 (ou superior), iOS 3.0 (ou superior)	
Aplicativos inclusos	Windows: P-touch Editor v5.1 (c/ Assist. de Rotulagem de Cabos), Transfer Manager v2.2, Ferram. de Config. de Impressora, BRAdmin Lite Mac: P-touch Editor v5.1, Transfer Manager, Ferramenta de Configuração de Impressora Android: Mobile Cable Label Tool, Mobile Transfer Express (disponível no Google Play Store) iOS: Mobile Cable Label Tool, Mobile Transfer Express (disponível no Apple App Store)	
Memória	Download: Até 99 modelos, bancos de dados & imagens (até 7 MB)	
Fontes & Códigos de barras	Fontes residentes: Helsinki e Letter Gothic Fontes de códigos de barras: Linear: Code39, ITF (I-2/5), UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Codabar (NW-7), Code128, GS1-128 (UCC/EAS-128), GS1, DataBar (RSS) Bidimensional: PDF417, código QR, Data Matrix, Maxicode	
Gráficos	Formatos de imagens compatíveis (BMP, DIB, JPG/JPEG, TIFF, GIF, PNG, WMF, EMF, ICO)	
Fonte de alimentação	120-240 V CA, 60/50 Hz, adaptador CA 1,8 A, bateria recarregável de íons de lítio (opcional)	
Conteúdo da caixa	PT-P900W ou PT-P950NW, fita adesiva extraforte de 24 mm x 8 m (TZeS251), Adaptador CA (AD9100ESA), cabo de alimentação CA, cabo USB	
Acessórios opcionais	Bateria, módulo Bluetooth, kit leitor de códigos de barra, bateria recarregável de íons de lítio Unidade de display e painel de toque, adaptador de interface serial	
Dimensões & Peso	11,9 x 14,5 x 19,3 cm (LxAxP), 1,5 kg	
Certificação Energy Star	Sim	
Garantia	1 ano de garantia limitada	

ESPEC. DA FITA: Visite www.toughlabeling.com.

As fitas da Brother vêm em cartuchos que são fáceis de serem instalados e possuem uma variedade de tamanhos e cores. A tecnologia avançada de impressão por



transferência térmica em fitas laminadas Brother cria etiquetas resistentes e duradouras.

Acessórios Opcionais



Bateria
(PA-BT-4000LI)



Módulo Bluetooth
(PA-BI-002)



Base carregadora de bateria
(PA-BB-002)



Display com painel de toque
(PA-TDU-003)